

Ventilazione	<i>Cooling</i>	IC06-IC17-IC37	ML 280 S
Protezione	<i>Protection</i>	IP23 S	
Potenza eccitazione	<i>Excitation power</i>	3600 W	
Inerzia	<i>Inertia</i>	4,05 Kgm ²	
Velocità massima meccanica	<i>Maximum mechanical speed</i>	2700 rpm	
Massa	<i>Mass</i>	1750 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] Base speed [rpm]			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]
	400V	440V	520V						
1	405	446	527	112	331	84	0,118	2,32639	
				132	351	85,5			
				146	321	87,5			
2	510	560	663	140	403	86,8	0,086	1,81	2620
				154	398	88			
				182	389	90			
3	615	677	800	168	470	89	0,058	1,37	2610
				185	468	90			
				218	458	91			
4	860	946	1118	227	621	91	0,033	0,65	2520
				250	614	92			
				295	604	94			
5	980	1078	1274	265	716	92	0,025	0,52	2580
				292	710	93,5			
				345	698	95			
6	1150	1265	1495	294	790	93	0,019	0,41	2440
				323	781	94			
				382	765	96			
7	1345	1480	1748	340	904	94	0,0135	0,29	2412
				374	895	95			
				442	878	96,8			
8	1520	1672	1520	376	996	94,3	0,0111	0,24	2362
				414	993	94,8			
				488	988	95			