

VT 132

Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP54

Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP54

	Velocità nominale <i>Nominal speed</i>	Potenza nominale <i>Nominal power</i>	Coppia nominale <i>Nominal torque</i>	Tensione nominale <i>Nominal voltage</i>	Corrente nominale <i>Nominal current</i>	Coppia massima <i>Maximum torque</i>	Velocità massima a potenza costante <i>Maximum speed at constant power</i>	Velocità meccanica massima <i>Maximum mechanical speed</i>	Inerzia rotore <i>Rotor inertia</i>	Peso <i>Weight</i>
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm ²	Kg
VT 132 S	1066	8	71,7	380	18,1	190	2800	6400 ¹⁾	0,052	91
	1581	12	72,5	380	25,7	195	4200			
	2104	17	77,2	380	36,4	220	6000			
	2654	20	72,0	380	42,2	210	6400			
	3167	24	72,4	380	50,7	220	6400			
VT 132 M	1059	12	108	380	26,3	290	2800	6400 ¹⁾	0,073	115
	1581	17	103	380	35,2	250	3900			
	2101	22	100	380	42,2	300	6400			
	2652	28	101	380	57,8	300	6400			
	3150	33	100	380	67,9	300	6400			
VT 132 L	1062	17	153	380	36,4	410	2800	6400 ¹⁾	0,073	115
	1581	24	145	380	49,2	370	4100			
	2101	32	145	380	65,2	390	5600			
	2651	38	137	380	80,4	480	6400			
	3152	44	133	380	90,2	420	6400			
VT 132 P	1060	20	180	380	45,5	500	2800	5400 ¹⁾	0,122	174
	1584	28	169	380	57,3	450	4200			
	2102	37	168	380	74,6	450	5400			
	2653	44	158	380	88,7	460	5400			
	3153	50	151	380	99,7	430	5400			

1) 5000 rpm con cuscinetto a rulli

1) 5000 rpm with roller bearings